


27 619 000 GROHTHERM F FAÇADE THERMOSTATIQUE CENTRALE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés
- Nécessite un panneau de contrôle
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- Poignée en métal pour le contrôle de la température
- Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
- Débit:
 - - max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
 - - sortie du bas 50l/min à 3 bars
 - - sortie en haut à gauche/droite, chacune 36l/min à 3 bars
- Livré sans le corps encastré : à commander séparément

27 619 000 GROHTHERM F FAÇADE THERMOSTATIQUE CENTRALE



PIÈCES DÉTACHÉES, août 2010 – now

1: Poignée contrôle de température Grotherm 1000 Performance (N ° de commande 47900000)

1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 4789900M)

2: Rosace (N ° de commande 47902000)

3: Rallonge 27,5 mm (N ° de commande 47781000)*

*Accessoires spéciaux