



29 118 000 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 1 SORTIE




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Colour: Chromé
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Livré sans corps encastré
- Débit: sortie B ou C = 29 l/min



29 118 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 1 SORTIE**



29 118 000 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 1 SORTIE



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

- 1: Plaque de montage (Référence 48362000)
- 2: Poignée contrôle de température Grotherm 1000 Performance (Référence 49029000)
- 3: Rosace (Référence 49030000)
- 4: Bouton-poussoir (Référence 48361000)
- 5: Cartouche (Référence 48359000)
- 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (Référence 49088000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Référence 49028000)
- 7: Clapet anti-retours (Référence 49085000)
- 8: Joint (Référence 48360000)
- 9: Clé (Référence 49059000)*
- 10: GROHE Cartouche TurboStat

(Référence 49003000)*
- 11: Robinets d'arrêt (Référence 1405300M)*
- 12: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Référence 14048000)*
- *Accessoires spéciaux