


## 34 065 DC2 GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Supersteel
- Montage mural apparent
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace en métal
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are numbered 1 through 10. Part 1 is a long cylindrical shaft with a central hole. Part 2 is a small cylindrical component. Part 3 is a larger cylindrical component with a flange. Part 4 is a small cylindrical component. Part 5 is a small cylindrical component. Part 6 is a small cylindrical component. Part 7 is a small cylindrical component. Part 8 is a small cylindrical component. Part 9 is a small cylindrical component. Part 10 is a small cylindrical component. The diagram illustrates the assembly sequence and the relative positions of the parts.

- 1: Poignée métal 1/2" (N ° de commande 47984DC0)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 64585DCM)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 4: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 4.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 5: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189DC0)
- 5.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 5.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 5.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 6: Raccord S mural (N ° de commande 12662DC0)
- 7: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 8: Rallonge 3/4" 20 mm (N ° de commande 0713000M)\*
- 9: Clé (N ° de commande 19332000)\*
- 10: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)\*

PAGE 2/2