



10 216 7KF 00 **GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 3 SORTIES**








DESCRIPTION DU PRODUIT

- · Colour: Phantom Black
- À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche à commander séparément
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- · Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
- · GROHE ProGrip avec surface moletée
- · GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- · Clapets anti-retour et filtres intégrés
- · Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- · Livré sans corps encastré
- Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C1 A1 U3



10 216 7KF 00 **GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 3 SORTIES**



PIÈCES DÉTACHÉES, février 2023 - now

- 1: Plaque de montage (Référence 48362000)
- 2: Poignée de température (Référence 49029KF0)
- 2.1: Plaque de recouvrement poignée (Référence 101503KF00)
- 2.2: adaptateur de poignée (Référence 1015059990)
- 3: Rosace (Référence 49042KF0)
- 4: Bouton-poussoir (Référence 48361KF0)
- 4.1: touche (Référence 140772430)
- 5: Cartouche (Référence 48359000)
- 5.1: Tige (Référence 49088000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Référence 49028000)
- 7: Clapets anti-retour (Référence 47979000)
- 8: Joint (Référence 48360000)
- 9: Clé (Référence 49059000)*
- 10: GROHE Cartouche TurboStat

(Référence 49003000)*

- 11: Robinets d'arrêt (Référence 1405300M)*
- 12: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 25 mm (Référence 1404 8000)*
- *Accessoires spéciaux