

24 134 DC3 **ATRIO MITIGEUR THERMOSTATIQUE 1 SORTIE AVEC VANNE D\'ARRÊT**








DESCRIPTION DU PRODUIT


- Colour: Supersteel
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
- Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Vanne d'arrêt en céramique, 120°
- Poignées en métal
- Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
- Livré sans corps encastré

24 134 DC3 **ATRIO MITIGEUR THERMOSTATIQUE 1 SORTIE AVEC VANNE D\'ARRÊT**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5

24 134 DC3 **ATRIO MITIGEUR THERMOSTATIQUE 1 SORTIE AVEC VANNE D\'ARRÊT**



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2018 – now

1: Plaque de montage (N ° de commande 49080000)

2: Poignée contrôle de température Grohtherm 1000 Performance (N ° de commande 49089DC0)

3: Rosace (N ° de commande 49073DC0)

4: Poignée d'arrêt Aquadimmer (N ° de commande 49090DC0)

5: Aquadimmer (N ° de commande 49084000)

6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (N ° de commande 49028000)

7: Clapet anti-retours (N ° de commande 49085000)

8: Joint (N ° de commande 48360000)

9: GROHE Cartouche TurboStat

(N ° de commande 49003000)*

10: Robinets d'arrêt (N ° de commande 1405300M)*

11: Clé (N ° de commande 49059000)*

12: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (N ° de commande 14055000)*

13: Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm (N ° de commande 14058000)*

*Accessoires spéciaux