


## 29 119 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Hard Graphite brossé
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- GROHE Finition Longue Durée
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Livré sans corps encastré



## 29 119 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES



### PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

- 1: Plaque de montage (Référence 48363000)
- 2: Poignée de température (Référence 49029AL0)
- 3: Rosace (Référence 49032AL0)
- 4: Bouton-poussoir (Référence 48361AL0)
- 5: Cartouche (Référence 48359000)
- 5.1: Tige (Référence 49088000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Référence 49028000)
- 7: Clapets anti-retour (Référence 47979000)
- 8: Joint (Référence 48360000)
- 9: Clé (Référence 49059000)\*
- 10: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (Référence 14055000)\*
- 11: GROHE Cartouche TurboStat  
  
(Référence 49003000)\*
- 12: Robinets d'arrêt (Référence 1405300M)\*
- 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Référence 14048000)\*
- \*Accessoires spéciaux