


29 120 ENO **GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES ET SUPPORT DOUCHETTE INTÉGRÉ**






DESCRIPTION DU PRODUIT

- · Colour: Nickel brossé
- À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche à commander séparément
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- · GROHE Finition Longue Durée
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- · Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- · Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Support de douchette intégré avec sortie ½"
- · Livré sans corps encastré



29 120 ENO **GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES ET SUPPORT DOUCHETTE INTÉGRÉ**



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 - now

- 1: Modèle de montage (Référence 48364000)
- 2: Poignée de température (Référence 49029EN0)
- 3: Rosace (Référence 49034EN0)
- 4: Bouton-poussoir (Référence 48361BE0)
- 5: Cartouche (Référence 48359000)
- 5.1: Tige (Référence 49088000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Référence 49028000)
- 7: Clapets anti-retour (Référence 47979000)
- 8: Joint (Référence 48360000)
- 9: Clé (Référence 49059000)*
- 10: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (Référence 14055000)*
- 11: GROHE Cartouche TurboStat

(Référence 49003000)*

- 12: Robinets d'arrêt (Référence 1405300M)*
- 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 25 mm (Référence 1404 8000)*
- *Accessoires spéciaux