


34 170 001 GROHTHERM 2000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Filtres intégrés
- Sans raccord
- Ecrous chromés
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



34 170 001 GROHTHERM 2000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES, février 2012 – now

- 1: Poignée AquaPaddle (N ° de commande 47916000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 4788300M)
- 2: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 3: Poignée contrôle de température Grohtherm 1000 Performance (N ° de commande 47917000)
- 3.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 4788300M)
- 4: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 5: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 6: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 6.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 6.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 6.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 7: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 8: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*

*Accessoires spéciaux