


34 268 002 GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Tête céramique 1/2", 180°
- Clapets anti-retour intégrés
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Filtres intégrés
- Sans raccord
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are numbered as follows: 1. Two end plates or covers; 2. A central shaft or tube; 3. A long cylindrical component, possibly a bearing or sleeve; 4. A small circular component, likely a washer or spacer; 5. A small cylindrical component, possibly a pin or bush; 6. A small cylindrical component, possibly a pin or bush; 7. A small cylindrical component, possibly a pin or bush. The diagram illustrates the relative positions and assembly sequence of these parts.

- 1: Poignée métal 1/2" (N ° de commande 47984000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 6458500M)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 4: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 4.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 5: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 5.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 5.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 5.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 6: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 7: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*

*Accessoires spéciaux