


34 484 001 **GROHTHERM 2000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2**










bar	1	2	3	4	5	6
—	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3
—	13.3	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3

l/min

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
- GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- - Réglage du débit
- - Inverseur pour 2 sorties
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- GROHE XL Cascade
- Avec brise-jet
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

34 484 001 **GROHTHERM 2000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2**



PIÈCES DÉTACHÉES, août 2012 – now

1: Poignée d'arrêt (N ° de commande 47923000)

1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 4788300M)

2: Butée (N ° de commande 47925000)

3: Aquadimmer (N ° de commande 12433000)

4: conduite d'eau (N ° de commande 47751000)

5: Poignée contrôle de température Grohtherm 1000 Performance (N ° de com mande 47926000)

6: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)

7: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47885000)

8: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)

8.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)

8.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)

8.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)

9: conduite d'eau (N ° de commande 47924000)

10: Clapet anti-retours (N ° de commande 47886000)

11: Clé (N ° de commande 19332000)*

12: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*

13: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*

*Accessoires spéciaux